Беспроводной сканер штрихкодов

Space X-2020RC AI

5 сканеров
на одну базу

100 м
дальность связи*

24 часа
без подзарядки



* При прямой видимости.

Преимущества

Мегапиксельная оптика на основе ИИ

Без труда считывает повреждённые, бледные и высокоплотные штрихкоды.



Одна база - пять сканеров

К одной зарядно-коммуникационной станции можно подключить до 5 сканеров одновременно. База входит в комплектацию.

OCR и инструкция на русском

Считывание маркировки на загранпаспортах, водительских удостоверениях и иностранных документах. Инструкция - на русском языке.

Связь до 100 метров

Радиоканал 2,4 ГГц: до 100 метров при прямой видимости. Bluetooth: до 40 метров при прямой видимости.

Память и 24 часа работы

24 часа без подзарядки. Память 512 Кбайт - около 38 000 кодов EAN-13. Онлайн- и офлайн-обмен. Режим записи настраивается заранее. При потере связи - звуковой сигнал и сохранение данных; после восстановления - передача на базу по команде.

Защищённость корпуса

Корпус из ABS-пластика выдерживает многократные падения с высоты 1,6 метра на бетонный пол. Защита от пыли и влаги - IP54.

Индикация считывания

Звуковой, световой сигналы и виброотклик сообщают об успешном считывании. Удобно при работе на кассе и складе, при разном освещении и уровне шума.

Защита кнопки

Прорезиненный элемент между курком и кнопкой сканирования уменьшает давление на кнопку в несколько раз и продлевает её срок службы.

Считыватель

Модуль 1288 × 728 пикселей быстро считывает небольшие высокоплотные штрихкоды, маркировку и ЕГАИС.

* Дальность связи указана при прямой видимости.

Технические характеристики

Общие характеристики

Способ подключения	Беспроводной
Разрешение	1288 × 728 px
Подсветка	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4000 K
1D / 2D	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE.
Угол сканирования	40° по горизонтали, 31° по вертикали
Плотность сканирования	≥ 4 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковая, световая и виброотклик
Интерфейсы подключения	Bluetooth v4.0, радио 2,4 ГГц
Память	512 Кбайт, около 38 000 кодов EAN-13
Дальность связи	2,4 ГГц: 100 м при прямой видимости; Bluetooth: 40 м при прямой видимости

Физические характеристики

Размер сканера	175 × 66 × 90 мм
Габариты упаковки	220 × 178 × 150 мм
Вес сканера без упаковки	220 г
Вес сканера с упаковкой	420 г
Устойчивость к падениям	Многократные падения с высоты 1,6 м
Степень защиты IP	IP54

Электрические характеристики

Напряжение питания	5 В ± 10%
Потребляемый ток	400 мА
Аккумулятор	2200 мА·ч

Эксплуатация и комплектация

Условия хранения	От -40 до +70 °C
Условия эксплуатации	От -20 до +60 °C, влажность 5-95%
Уровень освещённости	100 000 люкс
Комплектация	Сканер, кредл, зарядный кабель, АКБ, инструкция
Гарантия	1 год

* Дальность связи указана при прямой видимости.

Модели, спецификации и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером.