

СКАНЕР ШТРИХКОДА SPACE X-2020



- ✓ Сканер подходит для считывания штрихкодов любой сложности, в том числе и с экранов смартфонов
- ✓ Упрощенное обновление прошивки: 1. Подключите сканер к компьютеру 2. Отсканируйте штрихкод для перевода в режим «обновление» 3. Нажмите кнопку «обновить»
- ✓ Возможность смены USB-кабеля на RS-232
- ✓ Сканер работает со всеми ПО + ККТ + smart-терминалами
- ✓ Режим работы и проведение удачного считывания подтверждаются светодиодным, звуковым и вибро- сигналами
- ✓ Сканер штрихкода SPACE X-2020 имеет пылезащищённый корпус и 5 лет гарантии

Аксессуары



Подставка для сканера штрихкода

Технические характеристики

Растр сканирования	Двумерное изображение (640x480 пикселей)
Источник света	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500К
Возможность декодирования	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & amp; UPC-E, EAN-8 & amp; EAN-13, JAN-8 & amp; JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & amp; EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D: QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GSI DataBar stack, Micro QR, DOTCODE
Глубина сканирования	EAN-13 (13 mil): 30-180 мм Code39 (5 mil): 0-90 мм PDF417 (6 mil): 5-90 мм Data Matrix (10 mil): 0-60 мм QR-код (15 mil): 0-130 мм
Угол сканирования	34° по горизонтали , 28° по вертикали
Разрешение чтения штрихкода	> 5 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковой, световой и вибро- сигналы
Интерфейсы подключения	USB (Virtual COM, HID-KBW), RS232
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств и компьютеров	Есть
Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС	Есть
Гарантия	5 лет

Физические характеристики

Размер сканера	175 x 66 x 90 (мм)
Вес сканера	130 г (без кабеля). 220 г (с кабелем)

Электрические характеристики

Напряжение питания	5В ± 10%
Потребляемая мощность (рабочая)	200 мАч

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20° ~ +60°
Влажность	Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации
Температура хранения	-40° ~ +70°
Уровень освещенности	100 000 люкс
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 м
Степень защиты - IP	IP 54

✓ В комплекте идет инструкция на русском языке